GRUNTAI / VANDENS PAGRINDO

LAYERX Blue

SKVARBUSIS, TIKSOTROPINIS GRUNTAS

LayerX Blue – mėlynos spalvos vandens pagrindo skvarbusis tiksotropinis akrilinis gruntas, skirtas vidaus mineralinių paviršių paruošimui prieš dažymą, glaistymą ir kitus apdailos darbus. Gruntas sumažina ir suvienodina pagrindo įgeriamumą, sutvirtina paviršių bei pagerina vėliau dengiamų medžiagų sukibimą. Tiksotropinė konsistencija palengvina dengimą ir mažina nubėgimus.

TECHNINĖS SAVYBĖS

TECHNINĖ SAVYBĖ	REIKŠMĖ
Rišamoji medžiaga	Akrilas
Džiūvimo laikas	Nelimpa dulkės po ~1 val. Visiškai išdžiūsta po ~24 val.
Tankis	1,01 ± 0,02 kg/L
pH	8,4 ± 0,3
Išeiga	5–20 m²/L (priklauso nuo paviršiaus porėtumo)
Darbo įrankiai / dengimo būdai	Voleliu, teptuku arba purkštuvu
Įrankių valymas	Vandeniu, iš karto po naudojimo

Pastaba. Džiūvimo laikas ir išeiga priklauso nuo pagrindo porėtumo, temperatūros, santykinės oro drėgmės ir dengimo sąlygų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

01 PASKIRTIS

LayerX Blue skirtas vidaus mineralinių paviršių paruošimui prieš dažymą, glaistymą, tapetavimą ar kitų apdailos medžiagų dengimą. Tinka betonui, tinkui, glaistui, gipskartonio plokštėms, plytų mūrui ir kitiems porėtiems, drėgmę sugeriantiems pagrindams.

Skvarbusis gruntas sutvirtina silpnesnį mineralinio pagrindo paviršių, sumažina dulkingumą, suvienodina įgeriamumą ir pagerina tolesnių sluoksnių sukibimą. Mėlyna spalva padeda matyti jau gruntuotas vietas, o tiksotropinė konsistencija palengvina dengimą ant vertikalių paviršių.

Netinka naudoti ant neįgeriančių, labai blizgių, riebaluotų, nešvarių ar nestabilių paviršių be tinkamo jų paruošimo.

02 PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti sausas, švarus, tvirtas ir stabilus. Prieš gruntuojant būtina pašalinti dulkes, purvą, riebalus, alyvas, druskų apnašas, atšokusius senus dažus ir kitas sukibimą silpninančias medžiagas.

Silpnai besilaikančius, birius ar atšokusius sluoksnius pašalinti iki tvirto pagrindo. Įtrūkimus, nelygumus ir pažeistas vietas užtaisyti tinkamu glaistu ar remonto mišiniu. Po glaistymo paviršių išdžiovinti, nušlifuoti ir nuvalyti dulkes.

Nauji tinkuoti, betoniniai ar glaistyti paviršiai prieš gruntavimą turi būti pakankamai išdžiūvę ir sukietėję. Pelėsiu pažeistas vietas iš anksto apdoroti tam skirtomis priemonėmis.

03 GRUNTAVIMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą grunto pakuotę gerai išmaišyti; darbo metu prireikus pakartotinai pamaišyti. Dengti tolygiai voleliu, teptuku arba purkštuvu, vengiant nutekėjimų ir balų susidarymo. Produktas paruoštas naudoti; esant poreikiui, galima skiesti vandeniu 10–20 %, tačiau skiedimas gali keisti tiksotropines savybes.

Gruntuoti 1–2 sluoksniais. Labai porėtus, birius arba netolygiai įgeriančius paviršius galima gruntuoti pakartotinai, tačiau antrą sluoksnį dengti tik išdžiūvus pirmajam. Neleisti susidaryti perteklinei grunto plėvelei.

Gruntavimo metu oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +10 °C iki +25 °C, santykinė oro drėgmė – 35–80 %. Vengti tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, įkaitusių paviršių ir netolygaus džiūvimo.

Kitus apdailos darbus atlikti tik gruntui visiškai išdžiūvus. Įprastomis sąlygomis gruntas visiškai išdžiūsta maždaug per 24 val.; tikslus laikas priklauso nuo pagrindo ir aplinkos sąlygų.

DARBO SAUGA

Naudojant produktą laikytis bendrųjų darbo higienos reikalavimų. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines ir akinius. Purškiant ar dirbant prastai vėdinamose patalpose naudoti tinkamą kvėpavimo takų apsaugą. Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po darbo nusiplauti rankas. Patekus į akis, atsargiai kelias minutes plauti vandeniu; jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Produkte yra konservantų, skirtų apsaugoti gaminį laikymo metu. Jautriems asmenims gali sukelti alerginę reakciją.

INFORMACIJA APIE KONSERVANTUS

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (MIT) ir reakcijos masės: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Išsami informacija pateikiama saugos duomenų lape.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Neleisti skystam produktui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Produkto likučius, plovimo vandenį ir tuščias pakuotes tvarkyti laikantis galiojančių atliekų tvarkymo reikalavimų.

Skystų grunto likučių neišpilti į aplinką. Visiškai tuščias ir švarias pakuotes perduoti perdirbti, jeigu tai leidžia vietiniai reikalavimai.

SANDĖLIAVIMAS, LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo, tiesioginių saulės spindulių ir perkaitimo. Sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje tinkamas naudoti 24 mėn. nuo pagaminimo datos.

SVARBI INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

GAMINTOJAS IR PLATINTOJAS

GAMINTOJAS	UAB Litnobiles, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@litnobiles.eu; www.novelcolors.lt
PLATINTOJAS	UAB Litnobiles, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@litnobiles.eu; www.novelcolors.lt

Daugiau informacijos: **www.novelcolors.lt**