



# NOVEL ESSENTIALS

## PROFESSIONAL 1

### PLOVIMUI ATSPARŪS VISIŠKAI MATINIAI LUBŲ DAŽAI

Lengvai dengiami visiškai matiniai lubų dažai, užtikrinantys tolygų paviršiaus padengimą, gerą dengiamumą ir minimalų taškymąsi.

## TECHNINĖS SAVYBĖS

Rišamoji medžiaga	Stireno-akrilo kopolimeras
Blizgumas	Visiškai matiniai
Džiūvimo laikas	Po 1h – nelimpa liečiant (LST EN ISO 9117-3:2010) Po 2h – galima perdažyti
Įrankių valymas	Vandeniui, iš karto po panaudojimo
Sausųjų dalelių kiekis	55 % (LST EN ISO 3251:2019)
Tankis	1,47 kg/l
Išeiga	8-10 m <sup>2</sup> /l (priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo, struktūros ir dažymo būdo)
Atsparumas drėgnajam šveitimui ir valomumas	1 klasė ( LST EN ISO11998:2006, LST EN 13300:2023)
Darbo įrankiai	Dažomi teptuku, voleliu, arba aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvo antgalio dydis - 0,017" -0,021" arba 0,460 -0,530mm

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

---

## Paskirtis

Dažai skirti naujiems ir anksčiau dažytiems šių paviršių tipams: betonui, gipso kartonui, plytomis, tinkui, tapetams, gruntuotoms medienos plaušo plokštėms, kartonui.

## Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuvalykite šiltu vandeniu, stipriai užterštus paviršius – plovikliu. Plyšius ir nelygumus užglaistykite tinkamu glaistu, po džiūvimo paviršių nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Glaistytus arba anksčiau nedažytus paviršius nugruntuokite tinkamu gruntu. Jei reikia, dažus galima skiesti švairiu vandeniu iki 5- 10 % tūrio.

Dažant ant anksčiau dažyto paviršiaus, pašalinkite atsokusius dažus ir silpnai besilaikančius sluoksnius. Paviršius, anksčiau dažytus aliejiniais ar alkidiniais dažais, pašiuurkštinkite švitrinium popieriumi. Plyšius ir nelygumus užtaisyskite glaistu, paviršių lygiai nušlifaukite ir nuvalykite nuo dulkių.

## Dažymas

Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmajam sluoksniui dažus galima skiesti švairiu vandeniu iki 10 % tūrio. Paskutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.

Dažus tepkite voleliu, teptuku arba purkštuvu, padengdami paviršių 1–2 sluoksniais. Prieš dengiant antrą sluoksnį, įsitikinkite, kad pirmasis sluoksnis visiškai išdžiūvęs. Didelius paviršius dažykite be pertrūkių. Dažus tepkite tolygiai ir pakankamai gausiai, kad paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau išlyginti.

Dažant sienas, pirmiausia mažu voleliu nudažykite sunkiai pasiekiamas vietas, po to nedelsiant dažykite visą paviršių, tepdami dažus iš apačios į viršų. Paskutinį potėpį voleliu atlikite tolygiai per visą sienos aukštį. Lubas dažykite šviesos kritimo kryptimi.

## Paviršiaus priežiūra

Praėjus ne mažiau kaip 30 dienų nuo dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine. Valykite vandeniu arba neutraliu valymo priemonės tirpalu.

## **Darbo sauga**

Dažykite gerai vėdinamoje patalpoje. Venkite patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

## **Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas**

Nepilkite produkto į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius ar dirvą. Tuščią, sausą pakuotę ir skystas atliekas utilizuokite laikydamiesi galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Sudėtyje esanti reakcijos masė: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas ir metilo 2H-izotiazol-3-onas (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas gali sukelti alerginę reakciją.

## **LOJ kiekis**

Maksimalus lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis paruoštuose naudoti dažuose – < 30 g/l (A/a subkategorija, 30 g/l).

## **Laikymas ir transportavimas**

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Sandariai uždarytoje pakuotėje produktą galima laikyti 3 metus nuo pagaminimo datos.

Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape, arba internetiniame puslapyje [www.novelcolors.lt](http://www.novelcolors.lt)

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Gamintojas: UAB Litnobiles, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. [info@litnobiles.eu](mailto:info@litnobiles.eu); [www.novelcolors.lt](http://www.novelcolors.lt)

Platintojas: UAB Litnobiles, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. [info@litnobiles.eu](mailto:info@litnobiles.eu); [www.novelcolors.lt](http://www.novelcolors.lt)